

Risukuja

Mitoituskantavuus 80 MN/m²

rungon leveys	pinnan leveys	
3,5-4,5m	3,0-4,0m	

Murskeen E-moduuli 200 MN/m²

Murskelisäys

Alle 0-55mm, päälle 0-32mm vähintään 50mm.
 Alle 100mm lisäykset kokonaan 0-32mm murskeella.
 Yli 150mm murskelisäyksissä voidaan käyttää
 alla 0-64mm...0-90mm kalliomurskeita.
 Suodatinkangas on laskettu 0,5m tien pintaa leveämpänä
 Lujiteverkon päälle 130mm kerros KaM 0-55mm ja sen päälle
 70 mm kerros KaM 0-32mm

Paaluväli		pituus (m)	oletusleveys (m)	paksuus (mm)	rtr m ³	t	Suod.kang m ²	Lujite- verkko jm
alkupaalu	loppupaalu							
0	170	170	4,50	50	38	88		
170	260	90	4,50	70	28	65		
260	320	60	4,00	150	36	83	240	
320	440	120	3,50	150	63	145	420	
Yhteensä		440			166	381	660	0

Kulutuseros

Murskelisäys 50mm kerros KaM 0-16mm

Paaluväli		pituus (m)	oletusleveys (m)	paksuus (mm)	rtr m ³	t
alkupaalu	loppupaalu					
0	260	260	4,00	50	52	120
260	320	60	3,50	50	11	24
320	440	120	3,00	50	18	41
Yhteensä		440			81	185