

## Ketolantie

Mitoituskantavuus 80 MN/m<sup>2</sup>

rungon leveys	pinnan leveys	
4,0-5,5m	3,5-5,0m	

**Murskeen E-moduuli 200 MN/m<sup>2</sup>**

### Murskelisäys

Alle 0-55mm, päälle 0-32mm vähintään 50mm.  
 Alle 100mm lisäykset kokonaan 0-32mm murskeella.  
 Yli 150mm murskelisäyksissä voidaan käyttää  
 alla 0-64mm...0-90mm kalliomurskeita.  
 Suodatinkangas on laskettu 0,5m tien pintaa leveämpänä  
 Lujiteverkon päälle 130mm kerros KaM 0-55mm ja sen päälle  
 70 mm kerros KaM 0-32mm

Paaluväli		pituus (m)	oletusleveys (m)	paksuus (mm)	rtr m <sup>3</sup>	t	Suod.kang m <sup>2</sup>	Lujite- verkko jm
alkupaalu	loppupaalu							
0	30				KESTOPAALLYSTE			
30	80	50	5,50	120	33	76		
80	170	90	5,50	70	35	80		
170	230	60	5,50	120	40	91		
230	260	30	5,50	200	33	76	165	30
260	280	20	5,50	120	13	30		
280	320	40	5,50	50	11	25		
320	450	130	5,00	50	33	75		
450	600	150	4,50	50	34	78		
600	670	70	4,00	50	14	32		
670	720	50	4,00	100	20	46		
<b>Yhteensä</b>		<b>690</b>			<b>265</b>	<b>609</b>	<b>165</b>	<b>30</b>

### Kulutuseros

#### Murskelisäys

50mm kerros KaM 0-16mm

Paaluväli		pituus (m)	oletusleveys (m)	paksuus (mm)	rtr m <sup>3</sup>	t
alkupaalu	loppupaalu					
0	30				KESTOPAALLYSTE	
30	320	290	5,00	50	73	167
320	450	130	4,50	50	29	67
450	600	150	4,00	50	30	69
600	720	120	3,50	50	21	48
<b>Yhteensä</b>		<b>690</b>			<b>153</b>	<b>351</b>